

## Peinture routière à séchage rapide base eau



### ► Description

- Cette peinture acrylique base eau est conçue pour les axes routiers ainsi que tous types de marquage de lignes nécessitant un temps de séchage très court.
- Cette peinture peut devenir antidérapante par adjonction de microbilles de verre.
- La remise en circulation peut s'effectuer en moins de 60 minutes (suivant les conditions).
- Conçue pour le marquage au sol, cette peinture assurera une signalisation claire et visible dans le respect de la sécurité routière.
- Cette peinture est très efficace pour le marquage des routes, parkings, trottoirs... sur l'asphalte, le macadam et le béton.

Référence	Couleur	Volume
PEIRA25 BLC	Blanc	25 kg
PEIRA25 BLE	Bleu	25 kg
PEIRA25 JNE	Jaune	25 kg
PEIRA25 NOIR	Noir	25 kg
PEIRA25 RGE	Rouge	25 kg
PEIRA5 BLC	Blanc	5 kg
PEIRA5 BLE	Bleu	5 kg
PEIRA5 JNE	Jaune	5 kg
PEIRA5 NOIR	Noir	5 kg
PEIRA5 RGE	Rouge	5 kg

### ► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : le liant est un copolymère acrylique modifié avec pigment dioxyde de titane et solvant aromatique.
- **Aspect du film** : mat.
- **Masse volumique** : 1.50.
- **Extrait sec** : 65 %.
- **Séchage 18°C et 60% d'hygrométrie** : - Au toucher : en 10 minutes ;  
- Circulable : après 60 minutes.
- **Résistance** : - A l'abrasion : bonne ;  
- Chimique : bonne.
- **Application** : - Utilisation en extérieur principalement ou sur enrobé à l'intérieur ;  
- Pour obtenir une surface antidérapante, mélangez avec la peinture des microbilles de verre ;  
- Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C, attention à ne pas appliquer la peinture avec une hygrométrie supérieure à 60% ;  
- Appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiéré, dégraissé, et, si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage, ou sablage) ;  
- Utilisation manuelle ou à l'aide de nos différents matériel de traçage ;  
- Rendement : environ 60 mètres ou 6m<sup>2</sup> par kilo de peinture ;  
- Nettoyer votre matériel avec des produits appropriés (solvant) afin de lui assurer une plus longue durée de vie.
- **Conditionnement** : en pot de 5 et 25 kg.
- **Conservation** : 12 mois en seau.