SETON
Travailler en sécurité

Fiche technique

Panneaux de signalisation temporaires en polypropylène, réf. PTRD, PTRR, PTRT

Description

- Les panneaux de signalisation routière temporaire sont emboîtables, ce qui permet un rangement et un transport facile.
- Deux emplacements situés à la base du panneau permettent de lester pour plus de stabilité.
- Les panneaux sont perpendiculaires à la chaussée, ce qui permet une meilleure visibilité.
- La manipulation des panneaux est sans risque pour les utilisateurs (pas de coupures).
- L'installation des panneaux se fait rapidement, permettant de prendre le moins de risque possible.
- La matière plastique apporte résistance et longévité au produit.

Caractéristiques techniques

- **Matériau :** panneaux rigides en polypropylène.
- **Dimensions des panneaux :** - Rond (réf. **PTRD**) : Ø 850 mm ;
  - Rectangle (réf. **PTRR**) : H 600 x L 800 mm ;
  - Triangle (réf. **PTRT**) : 1000 mm de côté.
- **Conformité :** Films classe T1
- **Mode de fixation :** panneaux lestables par sac plastique ou lest en matériaux recyclés.

PTRD 21A

PTRD 21B

PTRD 22

PTRD 23

PTRD 24

PTRD 25

PTRD 27

PTRD 28

PTRR 01

PTRR 02

PTRR 03

PTRR 04

PTRT 11

PTRT 12

PTRT 13

PTRT 14

PTRT 16