

Specificaties

Gewicht	225 g (incl. batterij)
Afmetingen	100 x 75 x 45 mm (H x B x D)
IP-codering	IP 67
Frequentie	2,6 – 3,0 kHz
Functie-indicator	tweekleurige LED
Alarm	95 dB op 3 m; 2 zeer felle LED's
Vooralarm	2 signalen/seconde op gereduceerd geluidsniveau
Volledig alarm	3 signalen/seconde op maximum geluidsniveau
Batterij	2 AA
Batterijwerkduur	> 200 uur bedrijfstijd; 10 uur bij alarm
Garantie	2 jaar (excl. batterijen)

Bestelinformatie

10088031	motionSCOUT
10088032	motionSCOUT K (sleutelversie)
10088033	motionSCOUT T (temperatuursensor)
10088034	motionSCOUT K-T (sleutelversie, temperatuursensor)
10088475	motionSCOUT R (handmatig alarm resetten)
10088476	motionSCOUT K-R (sleutelversie, handmatig alarm resetten)
10088477	motionSCOUT T-R (temperatuursensor, handmatig alarm resetten)
10088478	motionSCOUT K-T-R (sleutelversie, temperatuursensor, handmatig alarm resetten)
10091539	motionSCOUT K-UK motionSCOUT K-UK (sleuteluitvoering, conform JCDD/38)
10091540	motionSCOUT K-T-UK (sleuteluitvoering, temperatuursensor, conform JCDD/38)
10089042	motionSCOUT reservesleutel
10094369	motionSCOUT motionSCOUT montagebeugel en karabijnhaak (5 stuks)
10094370	motionSCOUT reserve-clips (5 stuks)

Deze producten worden gedistribueerd door

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
Fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info@msaned.nl
www.msaned.nl

MSA Belgium N.V.
Duwijkstraat 17
2500 Lier
België
Tel. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
www.msa.be

MSA Europe
Thiemanstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

Wijzigingen voorbehouden
ID 01-318.8 NL/05/09.11

Goedkeuringen

ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4; I M1 Ex ia I;
IECEx Zone 0 Ex ia IIC T3/T4
–20°C tot +55°C
AUS/NZ N10132

GA 401-2002

Testen

EMC (2004/108/EC):
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MIL-STD-810E

Vlamwerend volgens EN 137

EN 60529 (IP 67)

JCDD/38 (voor UK)

Corrosie: EN 60068-2-11



motionSCOUT

Standalone persoonlijk waarschuwingsveiligheidssysteem van de nieuwste generatie

De motionSCOUT behoort tot de nieuwste generatie standalone persoonlijke waarschuwingsveiligheidssystemen en detecteert wanneer het lichaam niet meer beweegt waarna het automatisch een alarm activeert. Voor een grotere veiligheid kan het alarm ook handmatig worden geactiveerd.

De motionSCOUT is uiterst eenvoudig te gebruiken. De gevoelige elektronische bewegingssensor herkent alle normale lichaamsbewegingen. De onderhoudsvrije en duurzame motionSCOUT staat garant voor een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Toepassingen

De motionSCOUT is niet alleen zeer goed inzetbaar bij brand- en reddingsoperaties, maar ook bij zoektochten in een stedelijke omgeving, bij het inspecteren van tunnels en in vele industriële situaties.

Algemeen gesteld, is dit apparaat bruikbaar in elke situatie waarin een persoon een potentieel gevaarlijke omgeving betreedt. In het bijzonder geschikt in industrieën waar mensen soms alleen moeten werken. De motionSCOUT biedt bijvoorbeeld uitstekende persoonlijke veiligheid bij het schoonmaken van tanks of bij het werken in hoge magazijnen of silo's.



Eenvoudige bediening

Het apparaat kent slechts twee knoppen en is daarmee zeer eenvoudig en intuïtief te bedienen. De grote knop dient voor het handmatig activeren van het alarm en de kleinere knop voor het aanzetten van het apparaat. Als extra beveiliging kan de motionSCOUT alleen uitgezet worden door de twee knoppen gelijktijdig in te drukken.

Een tweekleurige LED laat duidelijk de status van het apparaat zien: groen is voor de functionaliteit en rood voor batterijen die bijna leeg zijn.

Robuust design

De motionSCOUT is compact en robuust ontworpen, is waterdicht (IP67) en gebouwd om probleemloos te werken in de meest ruige omstandigheden. De pakking die is aangebracht tussen het bovenste en het onderste gedeelte van de behuizing zorgt voor een waterdichte afdichting zelfs als de batterijen zijn vervangen.

Dankzij de stevige verende klem kan de motionSCOUT gemakkelijk en stevig aan een schouderriem of heupgordel worden geklikt.

Onderscheidend alarmsysteem

Het superieure alarmsysteem bestaat uit een duidelijk akoestisch alarm van 95 dB bij 3 m en superheldere LEDs. Indien er geen lichamelijke bewegingen worden gedetecteerd, gaat het vooralarm na ongeveer 25 seconden af op een gereduceerd volume. Nadat er vervolgens nog 15 seconden geen bewegingen zijn gedetecteerd, gaat het volledige alarm af.

Lage bedrijfskosten

De motionSCOUT is onderhoudsvrij met uitzondering van de standaard en goedkope AA-batterijen die indien nodig vervangen moeten worden. De bedrijfstijd is extreem hoog >200 uur, hetzelfde als de alarmtijd van 10 uur continu geluid.



Verschillende versies

Voor diverse toepassingen zijn verschillende uitvoeringen van de motionSCOUT leverbaar. De sleutelversie (apparaat wordt INgeschakeld door de sleutel er uit te trekken) vergemakkelijkt een aanwezigheidscontrole in bijvoorbeeld een crisiscentrum waar alle sleutels op een centrale plek (zoals het MSA CONTROL E 10050271 bord) zijn verzameld.

Het crisiscentrum heeft daarmee altijd een overzicht over het aantal mensen die in actie zijn en kan sneller beslissingen maken bij vermissingen en andere calamiteiten.

De temperatuursensor in de motionSCOUT T kan een signaal afgeven wanneer de temperatuur boven een bepaalde waarde komt. Dit biedt de gebruiker een extra bescherming.

Met de handmatige alarm resetfunctie, kunt u ongewenste alarmactivering uitschakelen.